Filtro passa-faixa · 36500–40500 MHz

Rejeição fora da faixa ≥60 dBc (DC–36000 MHz) / ≥60 dBc (41500–43500 MHz) / ≥65 dBc (43500–45000 MHz). Dimensões em planta 43 × 15 mm.

Desempenho de RF

Parâmetro	Valor
Faixa de passagem	36500–40500 MHz
Perda de inserção na faixa de passagem [1]	≤3 dB
Ondulação na faixa de passagem [1]	≤2 dB
Rejeição fora da faixa [2]	≥60 dBc
Rejeição fora da faixa [3]	≥60 dBc
Rejeição fora da faixa [4]	≥65 dBc
ROE [1]	≤1.6:1

[1] 36500–40500 MHz
[2] DC–36000 MHz
[3] 41500–43500 MHz
[4] 43500–45000 MHz

Valores de projeto

Valor de projeto

Parâmetro	Valor
Temperatura de operação	−40...+70 °C
Temperatura de armazenamento	−55...+85 °C
Potência admissível	5 W

Especificações mecânicas

Parâmetro	Valor
Impedância de RF	50 Ω
Dimensões em planta	43 × 15 mm (Sem a saliência dos conectores)
Interface de RF	2.92-F (Um conector em cada extremidade da carcaça)
Altura total com os elementos de ajuste	<9 mm
Acabamento superficial	Preto
Grau de qualidade	Industrial
Furos de montagem	4 × Ø2.2 mm (Distância entre centros dos furos 36 × 12 mm)

Especificações mecânicas

Parâmetro	Valor
Distância do eixo de RF à borda inferior da carcaça na vista lateral	4 mm

Instalação e manuseio

Limpe a superfície do produto sem mergulhar o filtro em líquido de limpeza. Consulte a equipe técnica antes do pedido se a temperatura do conjunto for ultrapassar 125 °C.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.