Filtro rejeita-faixa · 4650–4750 MHz

São especificadas rejeição mínima de 50 dB e faixas DC–4635 MHz / 4765–7000 MHz com perda de inserção máxima de 3 dB. O corpo de 260 × 70 mm chega a 280 mm com as flanges de montagem; a altura total é estritamente inferior a 45 mm.

Desempenho de RF

Parâmetro	Valor
Faixa de rejeição	4650–4750 MHz
Rejeição na faixa eliminada	≥50 dB (4650–4750 MHz)
Faixa de passagem inferior	DC–4635 MHz
Faixa de passagem superior	4765–7000 MHz
Perda de inserção na faixa de passagem	≤3 dB (DC–4635 MHz; 4765–7000 MHz)
VSWR na faixa de passagem	≤1.8 (DC–4635 MHz; 4765–7000 MHz)

Valores de projeto

Parâmetro	Valor
Capacidade de potência	150 W (Garantido por projeto)

Dados típicos de referência da série

Várias configurações de conectores compartilham estes dados típicos. Medições separadas para cada configuração ainda não foram confirmadas.

Parâmetro	S12 (dB)	S11 VSWR
4600 MHz	-0.55	1.36
4630 MHz	-0.98	1.68
4635 MHz	-2.76	1.38
4640 MHz	-13.48	16.48
4645 MHz	-39.85	27.85
4650 MHz	-73.14	39.59
4660 MHz	-68.55	48.08
4690 MHz	-57.57	32.73
4720 MHz	-63.41	31.09
4750 MHz	-73.63	45.34
4755 MHz	-41.46	25.41
4760 MHz	-12.47	11.37
4765 MHz	-2.89	1.56

Dados típicos de referência da série

Várias configurações de conectores compartilham estes dados típicos. Medições separadas para cada configuração ainda não foram confirmadas.

Parâmetro	S12 (dB)	S11 VSWR
4770 MHz	-1.13	1.65
4800 MHz	-0.82	1.43

Especificações mecânicas e de interface

Parâmetro	Valor
Conector RF	N-K
Material da carcaça do conector	Aço inoxidável 304
Impedância RF	50 Ω
Acabamento superficial	Pintura preta curada em estufa
Comprimento do corpo	260 mm
Largura do corpo	70 mm
Comprimento total incluindo flanges	280 mm
Distância longitudinal entre centros de montagem	270 mm
Distância transversal entre centros de montagem	62 mm
Diâmetro dos furos passantes	4.5 mm
Distância entre centros dos conectores	32 mm
Distância do eixo do conector abaixo do topo do corpo	10.5 mm
Altura total	<45 mm
Número de furos passantes	4
Espessura da flange	3 mm

Manuseio e instalação

Os dois conectores de RF ficam na mesma extremidade do invólucro. Limpe a superfície sem mergulhar o produto em líquido de limpeza. Se a temperatura global do produto exceder 125 °C, consulte a LCRF antes do pedido.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.