Filtro rejeita-faixa · 4650–4750 MHz

As faixas DC–4640 MHz e 4760–7000 MHz são especificadas com perda de inserção de no máximo 3 dB e rejeição mínima de 50 dB. O corpo de 300 × 70 mm tem altura estritamente inferior a 45 mm para planejar a folga mecânica de montagem.

Desempenho de RF

Parâmetro	Valor
Faixa de rejeição	4650–4750 MHz
Rejeição na faixa eliminada	≥50 dB (4650–4750 MHz)
Faixa de passagem inferior	DC–4640 MHz
Faixa de passagem superior	4760–7000 MHz
Perda de inserção na faixa de passagem	≤3 dB (DC–4640 MHz; 4760–7000 MHz)
VSWR na faixa de passagem	≤1.8 (DC–4640 MHz; 4760–7000 MHz)

Valores de projeto

Parâmetro	Valor
Capacidade de potência	50 W (Garantido por projeto)

Dados típicos de referência da série

Estes dados típicos são comuns a várias configurações do produto. Medições separadas para cada configuração ainda não foram confirmadas.

Parâmetro	S12 (dB)	S11 VSWR
4600 MHz	-0.55	1.64
4630 MHz	-0.76	1.56
4635 MHz	-1.05	1.43
4640 MHz	-2.86	1.34
4645 MHz	-44.77	19.76
4650 MHz	-73.14	45.77
4670 MHz	-69.94	39.06
4700 MHz	-61.95	35.67
4730 MHz	-63.96	45.23
4750 MHz	-73.63	40.26
4755 MHz	-37.38	16.47
4760 MHz	-2.84	1.58
4765 MHz	-1.13	1.34

Dados típicos de referência da série

Estes dados típicos são comuns a várias configurações do produto. Medições separadas para cada configuração ainda não foram confirmadas.

Parâmetro	S12 (dB)	S11 VSWR
4770 MHz	-0.85	1.41
4800 MHz	-0.72	1.5

Especificações mecânicas e de interface

Parâmetro	Valor
Conector RF	SMA-K
Material da carcaça do conector	Aço inoxidável 304
Impedância RF	50 Ω
Acabamento superficial	Pintura preta curada em estufa
Comprimento do corpo	300 mm
Largura do corpo	70 mm
Comprimento total incluindo flanges	320 mm
Distância longitudinal entre centros de montagem	310 mm
Distância transversal entre centros de montagem	62 mm
Diâmetro dos furos passantes	4.5 mm
Distância entre centros dos conectores	32 mm
Espessura da flange	3 mm
Distância do eixo do conector abaixo do topo do corpo	10.5 mm
Altura total	<45 mm
Número de furos passantes	4

Manuseio e instalação

Os dois conectores de RF ficam na mesma extremidade do invólucro. Limpe a superfície sem mergulhar o produto em líquido de limpeza. Se a temperatura global do produto exceder 125 °C, consulte a LCRF antes do pedido.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.