Filtro rejeita-faixa · 4800–4900 MHz

As faixas de passagem DC–4770 MHz e 4930–7000 MHz têm perda de inserção máxima de 2 dB. A capacidade garantida por projeto é de 50 W; o corpo mede 300 × 70 mm e o comprimento total com flanges é de 320 mm.

Desempenho de RF

Parâmetro	Valor
Faixa de rejeição	4800–4900 MHz
Rejeição na faixa eliminada	≥70 dB (4800–4900 MHz)
Faixa de passagem inferior	DC–4770 MHz
Faixa de passagem superior	4930–7000 MHz
Perda de inserção na faixa de passagem	≤2 dB (DC–4770 MHz; 4930–7000 MHz)
VSWR na faixa de passagem	≤1.8 (DC–4770 MHz; 4930–7000 MHz)

Valores de projeto

Parâmetro	Valor
Capacidade de potência	50 W (Garantido por projeto)

Medições típicas

Parâmetro	S12 (dB)	S11 VSWR
4700 MHz	-0.62	1.5
4760 MHz	-0.77	1.41
4770 MHz	-1.86	1.36
4780 MHz	-7.48	11.38
4790 MHz	-26.87	27.63
4800 MHz	-96.80	45.84
4820 MHz	-95.42	33.26
4860 MHz	-77.65	34.07
4880 MHz	-95.61	42.92
4900 MHz	-94.35	48.9
4910 MHz	-24.41	28.38
4920 MHz	-8.04	11.44
4930 MHz	-1.83	1.46
4940 MHz	-0.96	1.37

Medições típicas

Parâmetro	S12 (dB)	S11 VSWR
5000 MHz	-0.87	1.29

Especificações mecânicas e de interface

Parâmetro	Valor
Conector RF	SMA-K
Material da carcaça do conector	Aço inoxidável 304
Impedância RF	50 Ω
Acabamento superficial	Pintura preta curada em estufa
Comprimento do corpo	300 mm
Largura do corpo	70 mm
Comprimento total incluindo flanges	320 mm
Distância longitudinal entre centros de montagem	310 mm
Distância transversal entre centros de montagem	62 mm
Diâmetro dos furos passantes	4.5 mm
Distância entre centros dos conectores	32 mm
Espessura da flange	3 mm
Distância do eixo do conector abaixo do topo do corpo	10.5 mm
Altura total	<45 mm
Número de furos passantes	4

Manuseio e instalação

Os dois conectores de RF ficam na mesma extremidade do invólucro. Limpe a superfície sem mergulhar o produto em líquido de limpeza. Se a temperatura global do produto exceder 125 °C, consulte a LCRF antes do pedido.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.