Filtro rejeita-faixa · 4800–4960 MHz

A capacidade de potência de 150 W é garantida por projeto. As faixas de passagem DC–4780 MHz e 4980–6500 MHz têm perda de inserção máxima de 3 dB; o corpo mede 300 × 70 mm.

Desempenho de RF

Parâmetro	Valor
Faixa de rejeição	4800–4960 MHz
Rejeição na faixa eliminada	≥70 dB (4800–4960 MHz)
Faixa de passagem inferior	DC–4780 MHz
Faixa de passagem superior	4980–6500 MHz
Perda de inserção na faixa de passagem	≤3 dB (DC–4780 MHz; 4980–6500 MHz)
VSWR na faixa de passagem	≤1.8 (DC–4780 MHz; 4980–6500 MHz)

Valores de projeto

Parâmetro	Valor
Capacidade de potência	150 W (Garantido por projeto)

Dados típicos de referência da série

Várias configurações de conectores compartilham estes dados típicos. Medições separadas para cada configuração ainda não foram confirmadas.

Parâmetro	S12 (dB)	S11 VSWR
4700 MHz	-0.56	1.29
4780 MHz	-2.78	1.48
4785 MHz	-10.86	9.73
4790 MHz	-20.74	12.64
4795 MHz	-41.43	18.54
4800 MHz	-98.12	32.13
4840 MHz	-98.31	42.04
4880 MHz	-86.93	42.74
4920 MHz	-76.27	48.77
4960 MHz	-88.76	46.36
4965 MHz	-38.37	26.64
4970 MHz	-14.77	12.88
4975 MHz	-5.74	6.97

Dados típicos de referência da série

Várias configurações de conectores compartilham estes dados típicos. Medições separadas para cada configuração ainda não foram confirmadas.

Parâmetro	S12 (dB)	S11 VSWR
4980 MHz	-2.86	1.46
5100 MHz	-0.73	1.24

Especificações mecânicas e de interface

Parâmetro	Valor
Conector RF	SMA-K
Material da carcaça do conector	Aço inoxidável 304
Impedância RF	50 Ω
Acabamento superficial	Pintura preta curada em estufa
Comprimento do corpo	300 mm
Largura do corpo	70 mm
Comprimento total incluindo flanges	320 mm
Distância longitudinal entre centros de montagem	310 mm
Distância transversal entre centros de montagem	62 mm
Diâmetro dos furos passantes	4.5 mm
Distância entre centros dos conectores	32 mm
Espessura da flange	3 mm
Distância do eixo do conector abaixo do topo do corpo	10.5 mm
Altura total	<45 mm
Número de furos passantes	4

Manuseio e instalação

Os dois conectores de RF ficam na mesma extremidade do invólucro. Limpe a superfície sem mergulhar o produto em líquido de limpeza. Se a temperatura global do produto exceder 125 °C, consulte a LCRF antes do pedido.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.