

Antena Yagi direcional, 5,15–5,85 GHz, 13±1 dBi

Antena Yagi de 50 Ω para enlaces RF direcionais de 5 GHz, com polarização vertical, VSWR ≤2,0 e potência máxima de entrada de 50 W.



Especificações elétricas

Parâmetro	Valor	Unidade
Faixa de frequência	5150–5850	MHz
Ganho da antena	13±1	dBi
VSWR	≤2.0	-
Polarização	Vertical	-
Largura de feixe horizontal	35±5	°
Largura de feixe vertical	30±5	°
Impedância de entrada	50	Ω
Potência máxima de entrada	50	W
Conector da antena	SMA-J com cabo RG141 (5 cm)	-
Proteção contra raios	Aterramento DC	-

Especificações mecânicas e ambientais

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões da antena	370 × 40 × 1.9	mm
Dimensões da embalagem	480 × 350 × 110	mm
Peso da antena	0.1±0.01	kg
Umidade de operação	10–95	%
Material do radome	Metal	-
Temperatura de operação	–30–+65	°C
Método de montagem	Montagem integrada	-

Registro da publicação atual · 1.0 · 2026-10-08. Primeira publicação dos dados de produto aprovados.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.