Filtro passa-altas · 1000–6000 MHz

Rejeição fora da faixa ≥50 dB (DC–890 MHz). Interface de RF SMA-K · Dimensões do encapsulamento 40.4 × 12 × 10 mm.

Desempenho de RF

Parâmetro	Valor
Faixa de passagem	1000–6000 MHz
Perda de inserção na faixa de passagem [1]	≤2.0 dB
Rejeição fora da faixa [2]	≥50 dB
ROE [1]	≤1.80:1

[1] 1000–6000 MHz

[2] DC–890 MHz

Valores de projeto

Parâmetro	Valor
Potência admissível	2 W
Temperatura de operação	−40...+70 °C
Temperatura de armazenamento	−55...+85 °C

Especificações mecânicas

Parâmetro	Valor
Dimensões do encapsulamento	40.4 × 12 × 10 mm (Sem a saliência dos conectores)
Impedância de RF	50 Ω
Interface de RF	SMA-K (Um conector em cada extremidade da carcaça)
Acabamento superficial	Pintura preta curada em estufa
Material do gabinete	H62
Furos de montagem	4 roscas de montagem M2 (Distância entre centros dos furos 37.4 × 9 mm)

Instalação e manuseio

Limpe a superfície do produto sem mergulhar o filtro no líquido de limpeza.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.