5000–6000 MHz GaAs Limitador RF encapsulado — Pp 49 dBm; PW = 2 ms; D = 20%

LCI-LIM-5000-6000-PIP49U · 5000–6000 MHz · GaAs Limitador RF encapsulado.



Valores da tabela RF: Perda de inserção 0.9 dB (típico); Nível de limitação 15 dBm (típico); Potência admissível de entrada 49 dBm; PW = 2 ms; D = 20%. Condições de teste RF: TA = +25 °C.

QFN20 4 × 4 mm

As portas RF incluem capacitores de bloqueio DC.

T_peak ≤ 260 °C

RFin: 3

RFout: 13

GND: 2, 4, 12, 14

NC: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Dimensões do encapsulamento: 4 × 4 × 0.75 mm.

Características RF

TA = +25 °C

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidade
Frequência de operação	f	5000	-	6000	-	MHz
Perda de inserção	IL	-	0.9	-	-	dB
Nível de limitação	PLim	-	15	-	-	dBm
Potência admissível de entrada	Pp	-	-	-	49 (PW = 2 ms; D = 20%)	dBm

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Potência máxima de entrada pulsada [1]	-	-	-	49	dBm
Temperatura de armazenamento	-	-65	-	150	°C
Temperatura de operação	-	-55	-	125	°C

[1] PW = 2 ms; D = 20%

Dimensões do encapsulamento

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do encapsulamento	4 × 4 × 0.75	mm

Registro da publicação atual · 1.3 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.2.

Notas de integração

QFN20 4 × 4 mm As portas RF incluem capacitores de bloqueio DC. T_peak ≤ 260 °C RFin: 3 RFout: 13 GND: 2, 4, 12, 14 NC: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Desenho dimensional mecânico

Desenho de referência com algumas cotas em mm. Para a montagem, use o desenho de instalação completo.



Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.