Die amplificador de potência GaN MMIC de 1200–1600 MHz

LCI-PA-1200-1600-PS43p5T é um amplificador de potência GaN MMIC em die sem encapsulamento para 1200–1600 MHz. Permite operação em CW e pulsada.



Valores da tabela RF: Potência de saída saturada: 43.5 dBm (típico); Ganho de potência: 17 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 60 % (típico). Condições de teste RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V. Dimensões do die: 2.7 × 2 × 0.1 mm.

Características RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	f	1200	-	1600	MHz
Potência de saída saturada	Psat	-	43.5	-	dBm
Ganho de potência	Gp	-	17	-	dB
Planicidade do ganho de potência	ΔGp	-	-	±0.5	dB
Eficiência de potência adicionada	PAE	-	60	-	%
Ganho de pequenos sinais	S21	-	25	-	dB
Planicidade do ganho de pequenos sinais	ΔS21	-	-	±0.5	dB
VSWR de entrada	VSWR(in)	-	1.3	1.4	-

Polarização DC e correntes

TA = +25 °C

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão de dreno	Vd	-	28	32	V
Tensão de porta	Vg	-3	-2.6	-2.4	V
Corrente de dreno em repouso	Id	-	0.9	-	A
Corrente dinâmica de dreno	Idd	-	1.4	1.5	A
Corrente dinâmica de porta	Igg	-	0.2	1	mA

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão dreno-fonte máxima	Vd	-	-	32	V
Polarização mínima da porta	Vg	-5	-	-	V
Potência de entrada máxima	Pin	-	-	30	dBm
Temperatura máxima do canal	Top	-	-	225	°C

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Temperatura de armazenamento	TSTG	-65	-	150	°C

Dimensões do die


Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do die	2.7 × 2 × 0.1	mm
Tolerância do contorno em planta	±100 (Somente contorno em planta; a tolerância da espessura não está especificada.)	µm

Registro da publicação atual · 1.7 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.6.

Integração do die e sequência de polarização

Ao ligar, aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a polarização de dreno. Manusear em ambiente limpo com proteção ESD e usar um suporte com expansão térmica compatível com o die de SiC. Contorno e coordenadas cotadas em mm. Este desenho serve como referência dimensional. A fabricação e a interconexão por fios exigem desenhos completos.

Desenho dimensional mecânico





Curvas de desempenho


Considere as condições de operação indicadas em cada figura.

Pulsado — Potência de saída saturada; Eficiência de potência adicionada; Corrente dinâmica de dreno; Casamento de entrada; Ganho.


Notas da figura: TA = +25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V. τ = 100 µs; D = 10%. As condições correspondem aos gráficos indicados e às respectivas legendas.

















Onda contínua (CW) — Potência de saída saturada; Eficiência de potência adicionada; Corrente dinâmica de dreno.

Notas da figura: TA = +25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V.







Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.