Die amplificador de potência GaN MMIC de 15000–18500 MHz

LCI-PA-15000-18500-PS48T é um amplificador de potência GaN MMIC em die sem encapsulamento para 15000–18500 MHz. Permite operação pulsada.

pulsada: PSAT: 48 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (típico); PAE: 38 % (típico). Dimensões do die: 3.34 × 4.95 × 0.1 mm.



Características RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; pulsada

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	f	15000	-	18500	MHz
Potência de saída saturada	Psat	-	48	-	dBm
Ganho de potência	Gp	-	22	-	dB
Planicidade do ganho de potência	ΔGp	-	±0.3	-	dB
Eficiência de potência adicionada	PAE	-	38	-	%
Ganho de pequenos sinais	S21	-	35	-	dB
VSWR de entrada	VSWR(in)	-	1.8	-	-

Polarização DC e correntes

TA = +25 °C

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão de dreno	Vd	24	28	30	V
Tensão de porta	Vg	-2.6	-2.2	-2	V
Corrente de dreno em repouso	Id	-	1.7	-	A
Corrente dinâmica de dreno	Idd	-	6.5	-	A
Corrente dinâmica de porta	Igg	-	-	2	mA

Valores limite

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão dreno-fonte máxima	Vd	-	-	30	V
Polarização mínima da porta	Vg	-5	-	-	V
Potência de entrada máxima	Pin	-	-	28	dBm
Temperatura de armazenamento	TSTG	-65	-	150	°C
Temperatura máxima do canal	Top	-	-	225	°C

Dimensões do die

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do die	3.34 × 4.95 × 0.1	mm


Registro da publicação atual · 1.6 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.5.

Integração do die e sequência de polarização

Bloqueio DC integrado: RFin / RFout. Caminho DC para terra: RFin → GND. Caracterização separada: Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; τ = 100 µs; D = 10%; Pin = 25 dBm. Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno. Alimentar os dois lados; a alimentação de um único lado é proibida.

Desenho dimensional mecânico

Contorno e coordenadas cotadas em mm. Este desenho serve como referência dimensional. A fabricação e a interconexão por fios exigem desenhos completos.




Curvas de desempenho

Cada gráfico de desempenho corresponde às condições de operação indicadas na figura.

Pulsado — Potência de saída saturada; Eficiência de potência adicionada; Corrente dinâmica de dreno; Ganho de potência.

Notas da figura: Vd=+28V; Vg=-2.2V. Pin = 25 dBm. As leituras são aproximadas.



Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.