


100–20000 MHz CI chave RF — SP4T; TTL

100–20000 MHz; SP4T; Perda de inserção -2.6 dB (típico); Isolamento -50 dB (típico).



Características RF · TA = +25 °C

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidade
Frequência de operação	f	100	-	20000	100–20000	MHz
Perda de inserção	IL	-	-2.6	-	-	dB
Isolamento	ISO	-	-50	-	-	dB
VSWR de entrada	-	-	1.3	-	-	-
VSWR de saída (ligado)	-	-	1.3	-	-	-
VSWR de saída (desligado)	-	-	1.3	-	-	-

Polarização DC e correntes · TA = +25 °C

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidade
Tensão de alimentação negativa	-	-	-	-	-5	V
Corrente de repouso da alimentação negativa	-	-	0.0018	-	-	A
Corrente de acionamento de entrada	-	-	0.0003	-	VIH = 5 V; TTL	A
Tensão de entrada de nível alto	-	3	-	5	-	V
Tensão de entrada de nível baixo	-	0	-	0.4	-	V

Valores limite · Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Potência de entrada máxima	-	-	-	27	dBm
Temperatura de armazenamento	-	-65	-	150	°C
Temperatura de operação	-	-55	-	85	°C
Tensão mínima de alimentação negativa	-	-6	-	-	V

Valores limite · Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão máxima de controle	-	-	-	6	V

Dimensões do encapsulamento

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do encapsulamento	4 × 4 × 0.75	mm

Registro da publicação atual · 1.1 · 2026-10-23. Atualização das tabelas de especificações. Substitui a revisão 1.0.


Notas de integração

QFN20 4 × 4 mm As portas RF exigem capacitores externos de bloqueio DC. VE = -5 V; VA = 0 V; VB = 0 V: RFin ↔ RFout1 VE = -5 V; VA = 3.3 V; VB = 0 V: RFin ↔ RFout2 VE = -5 V; VA = 0 V; VB = 3.3 V: RFin ↔ RFout3 VE = -5 V; VA = 3.3 V; VB = 3.3 V: RFin ↔ RFout4 T_peak ≤ 260 °C RFin: 3 RFout1: 20 RFout2: 17 RFout3: 9 RFout4: 6 VE: 11, 15 VA: 14 VB: 12 NC: 13 GND: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 16, 18, 19

Escopo da referência mecânica

Guia parcial em mm com dimensões comprovadas na fonte. Não substitui o desenho completo de instalação.

Desenho dimensional mecânico



Todas as dimensões estão em mm [in].

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.