Filtro passa-baixas · 470–520 MHz

Rejeição fora da faixa ≥70 dBc (650–700 MHz). Dimensões do encapsulamento 40.4 × 12 × 10 mm.

Desempenho de RF

Parâmetro	Valor
Faixa de passagem	470–520 MHz
Perda de inserção na faixa de passagem [1]	≤1.2 dB
Ondulação na faixa de passagem [1]	≤1.2 dB
Rejeição fora da faixa [2]	≥70 dBc
ROE [1]	≤1.5:1

[1] 470–520 MHz

[2] 650–700 MHz

Valores de projeto

Valor de projeto

Parâmetro	Valor
Temperatura de operação	−40...+70 °C
Temperatura de armazenamento	−55...+85 °C
Potência admissível	10 W

Especificações mecânicas

Parâmetro	Valor
Impedância de RF	50 Ω
Dimensões do encapsulamento	40.4 × 12 × 10 mm (Sem a saliência dos conectores)
Interface de RF	SMA-JK (Um conector em cada extremidade da carcaça)
Acabamento superficial	Prateado
Furos de montagem	4 furos passantes roscados M2 (Distância entre centros dos furos 37.4 × 9 mm)
Distância do eixo de RF à borda inferior da carcaça na vista lateral	5 mm

Instalação e manuseio

Limpe a superfície do produto sem mergulhar o filtro em líquido de limpeza.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.