Filtro passa-baixas · DC–2000 MHz

Rejeição fora da faixa ≥30 dBc (2800–5000 MHz). Dimensões do encapsulamento 40.4 × 12 × 10 mm.

Desempenho de RF

Parâmetro	Valor
Faixa de passagem	DC–2000 MHz
Perda de inserção na faixa de passagem [1]	≤0.7 dB
Rejeição fora da faixa [2]	≥30 dBc
ROE [1]	≤1.5:1

[1] DC–2000 MHz
[2] 2800–5000 MHz

Valores de projeto

Valor de projeto

Parâmetro	Valor
Temperatura de operação	−40...+70 °C
Temperatura de armazenamento	−55...+85 °C
Potência admissível	2 W

Especificações mecânicas

Parâmetro	Valor
Impedância de RF	50 Ω
Dimensões do encapsulamento [1]	40.4 × 12 × 10 mm
Interface de RF [2]	SMA-K
Acabamento superficial	Prateado
Furos de montagem [3]	4 roscas de montagem M2

[1] Sem a saliência dos conectores
[2] Um conector em cada extremidade da carcaça
[3] Distância entre centros dos furos 37.4 × 9 mm

Instalação e manuseio

Limpe a superfície do produto sem mergulhar o filtro em líquido de limpeza.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.