

Módulo amplificador de potência RF de 1,55–1,62 GHz, mínimo de 50 W

Para 1,55–1,62 GHz, a fonte mais recente especifica no mínimo 50 W em saturação e ganho mínimo de 47 dB. A 50 W, a corrente típica é 3,5 A; a temperatura operacional indicada é –20 a +60 °C.



Especificações elétricas · Salvo indicação em contrário: +28,0 VDC, 25 °C, sistema de 50 Ω; Potência de entrada 0 dBm

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	BW	1550	-	1620	MHz
Potência RF de saída saturada	Pout	50	-	-	W
Ganho de potência	Gp	47	-	-	dB
Planicidade do ganho de potência	Gp	-	±1	-	dB
VSWR	S11	-	-	2	-
Harmônicos a 50 W	H	-	-12	-	dBc
Sinais espúrios	Spur	-	-60	-	dBc
Impedância de entrada/saída	Impedance	-	50	-	Ω
Tensão de operação	VDC	24	28	32	VDC
Eficiência de potência adicionada	Eff	-	30	-	%
Corrente a Pout = 50 W	IDD	-	3.5	-	A

Monitoramento e proteção

Parâmetro	Especificação
Monitoramento	Tensão, corrente, temperatura e detecção de circuito aberto e curto-circuito
Proteção contra sobretensão	Desligamento acima de 85 °C
Proteção da alimentação	Desligamento acima de 32 V, abaixo de 24 V ou em caso de inversão acidental de polaridade

Valores máximos absolutos · Exceder estes limites pode danificar o módulo

Parâmetro	Valor nominal
Potência RF de entrada sem dano	+10 dBm
VSWR da carga a Pout = 30 W	5:1 em todas as fases da carga, continuamente
Sobrecarga térmica	Desligamento a 85 °C


Especificações ambientais · Metas de projeto; confirmação necessária para a aplicação

Parâmetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Temperatura de operação	-20	-	60	°C
Temperatura de armazenamento	-25	-	65	°C
Umidade relativa (sem condensação)	-	-	95	% RH

Especificações mecânicas · Conector D-Sub híbrido macho de 7 contatos; A tabela original indica NC no pino 5, enquanto o desenho indica GND. Confirme sua função e ligação antes de conectar.

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões	180 × 100 × 25[7.09 × 3.94 × 0.98] (Máximo)	mm [in]
Peso	1[2.2] (Típico)	kg [lb]
Conector de entrada RF	SMA fêmea	-
Conector de saída RF	SMA fêmea	-
Interface DC/control	D-Sub híbrido macho de 7 contatos	-

Desenho dimensional mecânico



Todas as dimensões estão em mm [in].

Interface de alimentação e controle

Pino nº	Descrição	Especificação
A1	VDD	+28 VDC
A2	GND	Terra
1	ENABLE	Nível TTL alto (3.3 V); polarização interna para nível baixo
2	GND	Terra
3	485A	Comunicação serial RS-485
4	485B	Comunicação serial RS-485

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.