


Módulo amplificador RF de banda larga de 2–6 GHz e 50 W

O módulo de 2–6 GHz especifica potência saturada típica de 50 W, ganho típico de 47 dB e planicidade típica de ± 2 dB. A 50 W, corrente e harmônicos são tipicamente 7 A e -12 dBc.



Especificações elétricas

· Salvo indicação em contrário: +28,0 VDC, 25 °C, sistema de 50 Ω

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	BW	2000	-	6000	MHz
Potência RF de saída saturada	Pout	-	50	-	W
Ganho de potência	Gp	-	47	-	dB
Planicidade do ganho de potência	Gp	-	± 2	-	dB
VSWR	S11	-	1.5	-	-
Harmônicos a 50 W	H	-	-12	-	dBc
Sinais espúrios	Spur	-	-60	-	dBc
Impedância de entrada/saída	Impedance	-	50	-	Ω
Tensão de operação	VDC	24	28	32	VDC
Eficiência de potência adicionada	Eff	-	20	-	%
Corrente a Pout = 50 W	IDD	-	7	-	A

Monitoramento e proteção

Parâmetro	Especificação
Monitoramento	Tensão, corrente, potência de saída, potência refletida e temperatura
Proteção VSWR de saída	Desligamento com VSWR de saída entre 3:1 e 3,5:1
Proteção contra sobretensão	Desligamento acima de 85 °C
Proteção da alimentação	Desligamento acima de 32 V, abaixo de 24 V ou em caso de inversão acidental de polaridade
Proteção contra sobrecorrente	Desligamento acima de 10 A

Valores máximos absolutos

· Exceder estes limites pode danificar o módulo

Parâmetro	Valor nominal
Potência RF de entrada sem dano	+10 dBm
VSWR da carga a Pout = 50 W	3:1 em todas as fases da carga, continuamente
Sobrecarga térmica	Desligamento a 85 °C


Especificações ambientais · Metas de projeto; confirmação necessária para a aplicação

Parâmetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Temperatura de operação	-20	-	50	°C
Temperatura de armazenamento	-25	-	65	°C
Umidade relativa (sem condensação)	-	-	95	% RH

Especificações mecânicas

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões	160 × 100 × 25[6.30 × 3.94 × 0.98] (Máximo)	mm [in]
Peso	1[2.2] (Máximo)	kg [lb]
Conector de entrada RF	SMA fêmea	-
Conector de saída RF	N fêmea	-
Interface DC/control	D-Sub híbrido macho de 7 contatos	-

Desenho dimensional mecânico



Todas as dimensões estão em mm [in].

Interface de alimentação e controle

Pino nº	Descrição	Especificação
A1	GND	Terra
A2	VDD	+28V
1	ENABLE	Nível TTL alto (3.3 V); polarização interna para nível baixo
2	GND	Terra
3	485A	Comunicação serial RS-485
4	485B	Comunicação serial RS-485
5	NC	Não conectado

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.