Полосовой фильтр · 210–230 MHz

Сопоставьте частоты сигнала с полосой пропускания 210–230 MHz. Оставьте место для подключения разъёмов SMA-K на противоположных сторонах корпуса.

Радиочастотные характеристики

Параметр	Значение
Полоса пропускания	210–230 MHz
Вносимые потери в полосе пропускания [1]	≤ 3.5 dB
Неравномерность в полосе пропускания [1]	≤ 1.0 dB
Внеполосное подавление · DC–185 MHz	≥ 50 dBc
Внеполосное подавление · 255–600 MHz	≥ 50 dBc
КСВН [1]	≤ 1.5

[1] 210–230 MHz

Расчётные параметры

Гарантируется конструкцией

Параметр	Значение
Допустимая мощность	2 W
Рабочая температура	−40...+70 °C
Температура хранения	−55...+85 °C

Механические характеристики

Параметр	Значение
Радиочастотный интерфейс	SMA-K
Радиочастотный импеданс	50 Ω
Покрытие	Серебряное покрытие
Размеры корпуса	30 × 12 × 10 mm (Без выступающих частей разъёмов)
Монтажные отверстия	4 монтажных резьбовых отверстия M2 (Межосевые расстояния отверстий 27 × 9 mm)

Монтаж и обращение

Очищайте поверхность изделия без погружения фильтра в моющую жидкость.

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.