Режекторный фильтр · 4400–5000 MHz

В полосах DC–4350 MHz и 5050–6500 MHz потери ограничены 2.5 dB. Мощность 50 W гарантирована конструкцией. Корпус 300 × 70 mm и полная высота строго менее 45 mm задают необходимое место для установки.

Радиочастотные характеристики

Параметр	Значение
Полоса режекции	4400–5000 MHz
Подавление в полосе режекции	≥50 dB (4400–5000 MHz)
Нижняя полоса пропускания	DC–4350 MHz
Верхняя полоса пропускания	5050–6500 MHz
Вносимые потери в полосах пропускания	≤2.5 dB (DC–4350 MHz; 5050–6500 MHz)
КСВН в полосах пропускания	≤1.8 (DC–4350 MHz; 5050–6500 MHz)

Расчётные характеристики

Параметр	Значение
Допустимая мощность	50 W (Гарантировано конструкцией)

Типовые справочные данные серии

Эти типовые данные общие для нескольких исполнений изделия. Отдельные измерения для каждого исполнения не подтверждены.

Параметр	S12 (dB)	S11 VSWR
4200 MHz	-0.45	1.57
4350 MHz	-2.31	1.46
4360 MHz	-5.73	7.74
4370 MHz	-14.41	16.77
4380 MHz	-30.77	29.54
4400 MHz	-74.36	37.66
4450 MHz	-54.62	44.24
4600 MHz	-66.74	34.28
4800 MHz	-55.12	40.51
5000 MHz	-77.03	47.51
5020 MHz	-29.78	27.31
5030 MHz	-15.37	18.78
5040 MHz	-5.36	7.45

Типовые справочные данные серии

Эти типовые данные общие для нескольких исполнений изделия. Отдельные измерения для каждого исполнения не подтверждены.

Параметр	S12 (dB)	S11 VSWR
5050 MHz	-2.24	1.34
5200 MHz	-0.76	1.59

Механические характеристики и интерфейсы

Параметр	Значение
РЧ-разъём	SMA-K
Материал корпуса разъёма	Нержавеющая сталь 304
РЧ-импеданс	50 Ω
Покрытие поверхности	Чёрная эмаль горячей сушки
Длина корпуса	300 mm
Ширина корпуса	70 mm
Полная длина с фланцами	320 mm
Продольное расстояние между центрами крепления	310 mm
Поперечное расстояние между центрами крепления	62 mm
Диаметр сквозных отверстий	4.5 mm
Межосевое расстояние разъёмов	32 mm
Толщина фланца	3 mm
Расстояние от верхней поверхности корпуса до оси разъёма	10.5 mm
Общая высота	<45 mm
Число сквозных отверстий	4

Обращение и монтаж

Оба разъёма RF расположены на одном торце корпуса. Очищайте поверхность изделия без погружения в чистящую жидкость. Если температура изделия в целом превышает 125 °C, согласуйте условия с LCRF до заказа.

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.