Фильтр верхних частот · 2200–7000 MHz

Подавление в полосе заграждения ≥50 dB (DC–1800 MHz). Габариты корпуса в плане 30 × 12 × 10 mm.

Радиочастотные характеристики

Параметр	Значение
Полоса пропускания	2200–7000 MHz
Вносимые потери в полосе пропускания [1]	≤3 dB
Подавление в полосе заграждения [2]	≥50 dB
КСВН [1]	≤1.5:1

[1] 2200–7000 MHz
[2] DC–1800 MHz

Расчётные параметры

Параметр	Значение
Рабочая температура	–40...+70 °C

Механические характеристики

Параметр	Значение
Радиочастотный импеданс	50 Ω
Габариты корпуса в плане [1]	30 × 12 × 10 mm
Радиочастотный интерфейс [2]	SMA-K
Покрытие	Серебрение
Монтажные отверстия [3]	4 сквозных резьбовых отверстия M2

[1] Без выступающих частей разъёмов
[2] По одному разъёму на каждом торце корпуса
[3] Межосевые расстояния отверстий 27 × 9 mm

Монтаж и обращение

Очищайте поверхность изделия без погружения фильтра в моющую жидкость.

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.