Фильтр верхних частот · 2550–8000 MHz

Подавление в полосе заграждения ≥40 dB (DC–1950.75 MHz). Габариты корпуса в плане 30 × 12 × 10 mm.

Радиочастотные характеристики

Параметр	Значение
Полоса пропускания	2550–8000 MHz
Вносимые потери в полосе пропускания [1]	≤2 dB
Подавление в полосе заграждения [2]	≥40 dB
КСВН [1]	≤1.6:1

[1] 2550–8000 MHz
[2] DC–1950.75 MHz

Расчётные параметры

Параметр	Значение
Рабочая температура	−40...+70 °C (Расчётное значение)
Допустимая мощность	2 W (Расчётное значение)

Механические характеристики

Параметр	Значение
Радиочастотный импеданс	50 Ω
Габариты корпуса в плане	30 × 12 × 10 mm (Без выступающих частей разъёмов)
Радиочастотный интерфейс	SMA-F (По одному разъёму на каждом торце корпуса)
Покрытие	Серебрение
Материал корпуса	6061
Монтажные отверстия	4 сквозных резьбовых отверстия M2 (Межосевые расстояния отверстий 27 × 9 mm)

Монтаж и обращение

Очищайте поверхность изделия без погружения фильтра в моющую жидкость. Если температура узла в сборе превысит 125 °C, согласуйте условия до заказа.

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.