Bant Geçiren Filtre · 1075–1105 MHz

Durdurma Bandı Bastırması · ≥50 dB (DC–1050 MHz) / ≥50 dB (1130–3000 MHz). Gövde Ölçüleri 140 × 72 × 36 mm.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı	1075–1105 MHz
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1]	≤1.5 dB
Geçiş Bandı Dalgalanması [1]	≤1.0 dB
Durdurma Bandı Bastırması [2]	≥50 dB
Durdurma Bandı Bastırması [3]	≥50 dB
VSWR [1]	≤1.3:1

[1] 1075–1105 MHz
[2] DC–1050 MHz
[3] 1130–3000 MHz

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç Kapasitesi	20 W (Tasarım değeri)

Mekanik Özellikler

Parametre	Değer
RF Empedansı	50 Ω
RF Arayüzü [1]	SMA-F
Yüzey Kaplaması	Siyah
Gövde Ölçüleri [2]	140 × 72 × 36 mm
Azami Toplam Yükseklik	<45 mm
Montaj delikleri [3]	4 adet M3 montaj dişi
Gövde kalınlığı boyunca konnektör ekseni konumu [4]	18 mm
Konnektör ekseninin gövdenin yan kenarına uzaklığı [5]	19 mm

[1] Gövdenin her bir ucunda bir konnektör

[2] Konnektör çıkıntısı hariç

[3] Delik merkezleri arası mesafe 133.6 × 65.6 mm · 7 mm derinlik

[4] 36 mm gövde kalınlığının ortasında

[5] Üst görünüşte gövdenin eksene en yakın uzun kenarından ölçülür

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.