Bant Geçiren Filtre · 1150–1250 MHz

Durdurma Bandı Bastırması · ≥50 dB (DC–800 MHz) / ≥50 dB (1500–2500 MHz). Gövde Ölçüleri 105 × 31 × 29 mm.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı	1150–1250 MHz
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1]	≤0.5 dB
Geçiş Bandı Dalgalanması [1]	≤0.3 dB
Durdurma Bandı Bastırması [2]	≥50 dB
Durdurma Bandı Bastırması [3]	≥50 dB
VSWR [1]	≤1.3:1

[1] 1150–1250 MHz
[2] DC–800 MHz
[3] 1500–2500 MHz

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç Kapasitesi	50 W (Tasarım değeri)
Çalışma Sıcaklığı	−10...+50 °C (Tasarım değeri)

Mekanik Özellikler

Parametre	Değer
RF Empedansı	50 Ω
RF Arayüzü	SMA-F
Yüzey Kaplaması	Gri-beyaz boya
Gövde Ölçüleri	105 × 31 × 29 mm
Montaj deliklerinin merkez aralığı	99 × 25 mm
Dişli montaj delikleri	4 × M2.5
Diş derinliği	8 mm
Ayar vidası çıkıntısı	4 mm
Gövde üstünden konnektör eksenine mesafe	14.5 mm
Gövde yanından konnektör eksenine mesafe	15.5 mm

Montaj ve kullanım

RF konnektörleri gövdenin karşılıklı uçlarındadır.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.