Bant Geçiren Filtre · 1250–1350 MHz

Durdurma Bandı Bastırması · ≥35 dB (DC–1220 MHz) / ≥35 dB (1380 MHz). Gövde Ölçüleri 39.5 × 25 × 13 mm.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı	1250–1350 MHz
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1]	≤2 dB
Geçiş Bandı Dalgalanması [1]	≤1 dB
Durdurma Bandı Bastırması [2]	≥35 dB
Durdurma Bandı Bastırması [3]	≥35 dB
VSWR [1]	≤1.5:1

[1] 1250–1350 MHz
[2] DC–1220 MHz
[3] 1380 MHz

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç Kapasitesi	5 W (Tasarım değeri)
Çalışma Sıcaklığı	−30...+70 °C (Tasarım değeri)

Mekanik Özellikler

Parametre	Değer
RF Empedansı	50 Ω
RF Arayüzü	SMA-K
Yüzey Kaplaması	Beyaz
Konnektör malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde Malzemesi	Al 6061
Kalite Sınıfı	Endüstriyel
Gövde Ölçüleri	39.5 × 25 × 13 mm
Montaj deliklerinin merkez aralığı	35.5 × 21 mm
Montaj deliği çapı	Ø2.2 mm
Montaj deliği konumu sayısı	4

Şasi Montajı

RF konnektörleri gövdenin karşılıklı uçlarındadır. Filtreyi temizleme sıvısına daldırmadan ürün yüzeyini temizleyin. Montajın tamamı 125 °C'yi aşacaksa sipariş vermeden önce bize danışın.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.