Bant Geçiren Filtre · 12590–12690 MHz

Durdurma Bandı Bastırması ≥60 dB (DC–12200 MHz) / ≥60 dB (13050–15000 MHz). Gövde Taban Ölçüleri 52 × 14 × 11 mm.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı	12590–12690 MHz
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1]	≤2.5 dB
Durdurma Bandı Bastırması [2]	≥60 dB
Durdurma Bandı Bastırması [3]	≥60 dB
VSWR [1]	≤1.5:1

[1] 12590–12690 MHz
[2] DC–12200 MHz
[3] 13050–15000 MHz

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Çalışma Sıcaklığı	–10...+50 °C (Tasarım Değeri)
Güç Kapasitesi	30 W (Tasarım Değeri)

Mekanik Özellikler

Parametre	Değer
RF Empedansı	50 Ω
Gövde Taban Ölçüleri	52 × 14 × 11 mm (Konnektör çıkıntısı hariç)
RF Arayüzü	SMA-F (Gövdenin her bir ucunda bir konnektör)
Üst Çıkıntı	2 mm
Yüzey Kaplaması	Fırınlanmış siyah boya
Montaj delikleri	4 adet Ø2.2 mm geçiş deliği (Delik merkezleri arası mesafe 42 × 10.4 mm)

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.