# Bant Geçiren Filtre · 7960–8060 MHz

Durdurma Bandı Bastırması ≥60 dB (DC–7600 MHz) / ≥60 dB (8400–12000 MHz). Gövde Taban Ölçüleri 62 × 16 × 12 mm.

## RF Performansı

| Parametre | Değer |
|---|---|
| Geçiş Bandı | 7960–8060 MHz |
| Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1] | ≤2.5 dB |
| Durdurma Bandı Bastırması [2] | ≥60 dB |
| Durdurma Bandı Bastırması [3] | ≥60 dB |
| VSWR [1] | ≤1.5:1 |

[1] 7960–8060 MHz
[2] DC–7600 MHz
[3] 8400–12000 MHz

## Tasarım Değerleri

| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | –10...+50 °C (Tasarım Değeri) |
| Güç Kapasitesi | 30 W (Tasarım Değeri) |

## Mekanik Özellikler

| Parametre | Değer |
|---|---|
| RF Empedansı | 50 Ω |
| Gövde Taban Ölçüleri | 62 × 16 × 12 mm (Konnektör çıkıntısı hariç) |
| RF Arayüzü | SMA-F (Gövdenin her bir ucunda bir konnektör) |
| Üst Çıkıntı | 2 mm |
| Yüzey Kaplaması | Fırınlanmış siyah boya |
| Montaj delikleri | 4 adet Ø2.2 mm geçiş deliği (Delik merkezleri arası mesafe 52 × 12.4 mm) |

**Belge notu**

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.