Bant Geçiren Filtre · 989–1039 MHz

Durdurma Bandı Bastırması · ≥50 dB (DC–936 MHz) / ≥50 dB (1092–1500 MHz). Gövde Ölçüleri 122.6 × 58 × 19 mm.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı	989–1039 MHz
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1]	≤0.8 dB
Geçiş Bandı Dalgalanması [1]	≤0.7 dB
Durdurma Bandı Bastırması [2]	≥50 dB
Durdurma Bandı Bastırması [3]	≥50 dB
VSWR [1]	≤1.5:1

[1] 989–1039 MHz
[2] DC–936 MHz
[3] 1092–1500 MHz

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç Kapasitesi	10 W (Tasarım değeri)
Çalışma Sıcaklığı	−10…+50 °C (Tasarım değeri)

Mekanik Özellikler

Parametre	Değer
RF Empedansı	50 Ω
RF Arayüzü	SMA-F
Yüzey Kaplaması	Gri boya
Gövde Ölçüleri	122.6 × 58 × 19 mm
Montaj deliklerinin merkez aralığı	117.6 × 53 mm
Geçişli montaj delikleri	4 × Ø2.7 mm
RF konnektör ekseninin gövde tabanından yüksekliği	9.5 mm
Gövde yanından konnektör eksenine mesafe	29 mm

Montaj ve kullanım

RF konnektörleri gövdenin karşılıklı uçlarındadır.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.