Bant durduran filtre · 2200–2400 MHz

DC–2180 MHz ve 2420–5000 MHz geçirme bantlarının her birinde ekleme kaybı en fazla 3 dB'dir. İki konnektör gövdenin aynı ucundadır.

RF Performansı

Parametre	Değer
Durdurma bandı	2200–2400 MHz
Durdurma bandı bastırması	≥50 dB (2200–2400 MHz)
Alt geçirme bandı	DC–2180 MHz
Üst geçirme bandı	2420–5000 MHz
Geçirme bandı araya girme kaybı	≤3 dB (DC–2180 MHz / 2420–5000 MHz)
Geçirme bandı VSWR	≤1.8 (DC–2180 MHz / 2420–5000 MHz)

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç kapasitesi	150 W (Tasarım garantili)

Serinin tipik referans verileri

N-K ve SMA-K yapılandırmaları bu tipik seri referans verilerini paylaşır.

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
2150 MHz	-0.42	1.23
2180 MHz	-2.48	1.41
2185 MHz	-5.35	4.78
2190 MHz	-12.65	12.51
2195 MHz	-36.71	22.46
2200 MHz	-76.11	36.25
2250 MHz	-76.54	45.2
2300 MHz	-59.65	43.49
2350 MHz	-58.55	41.48
2400 MHz	-66.47	31.26
2405 MHz	-38.45	27.46
2410 MHz	-13.85	13.68
2415 MHz	-6.25	4.48
2420 MHz	-2.47	1.33

Serinin tipik referans verileri

N-K ve SMA-K yapılandırmaları bu tipik seri referans verilerini paylaşır.

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
2450 MHz	-0.48	1.16

Mekanik ve Arayüz Özellikleri

Parametre	Değer
RF konnektörü	N-K
Konnektör gövde malzemesi	304 paslanmaz çelik
RF empedansı	50 Ω
Yüzey kaplaması	Siyah fırın boya
Gövde uzunluğu	300 mm
Gövde genişliği	72 mm
Flanş alt yüzeyinden gövde üstüne kadar yükseklik	<55 mm
Flanşların dış kenarları arasındaki uzunluk	320 mm
Montaj yuvası sayısı	4
Montaj yuvası genişliği	4.5 mm
Bir yuvadaki uç yayların merkezleri arası mesafe	10 mm
Montaj yuvası merkezleri arası boyuna mesafe	310 mm
Montaj yuvası merkezleri arası enine mesafe	50 mm
Konnektör merkezleri arası mesafe	34 mm
Yan görünüşte RF ekseninin üst kenara uzaklığı	10 mm

Kullanım ve Montaj

Her iki RF konnektörü de gövdenin aynı ucundadır. Ürünü temizleme sıvısına daldırmadan yüzeyini temizleyin. Ürünün genel sıcaklığının 125 °C'yi aştığı koşullar için siparişten önce LCRF ile görüşün.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.