Bant durduran filtre · 2300–2370 MHz

DC–2290 MHz ve 2380–4000 MHz geçirme bantlarının her birinde ekleme kaybı en fazla 3.5 dB'dir. İki konnektör gövdenin aynı ucundadır.

RF Performansı

Parametre	Değer
Durdurma bandı	2300–2370 MHz
Durdurma bandı bastırması	≥70 dB (2300–2370 MHz)
Alt geçirme bandı	DC–2290 MHz
Üst geçirme bandı	2380–4000 MHz
Geçirme bandı araya girme kaybı	≤3.5 dB (DC–2290 MHz / 2380–4000 MHz)
Geçirme bandı VSWR	≤1.8 (DC–2290 MHz / 2380–4000 MHz)

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç kapasitesi	150 W (Tasarım garantili)

Serinin tipik referans verileri

N-K ve SMA-K yapılandırmaları bu tipik seri referans verilerini paylaşır.

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
2250 MHz	-0.66	1.17
2280 MHz	-0.78	1.37
2285 MHz	-1.25	1.39
2290 MHz	-2.96	1.37
2295 MHz	-28.75	33.45
2300 MHz	-93.46	41.12
2320 MHz	-95.07	41.82
2340 MHz	-78.02	43.19
2360 MHz	-77.03	39.55
2370 MHz	-77.95	41.67
2375 MHz	-26.61	28.78
2380 MHz	-2.94	1.41
2385 MHz	-1.25	1.39
2390 MHz	-0.88	1.44

Serinin tipik referans verileri

N-K ve SMA-K yapılandırmaları bu tipik seri referans verilerini paylaşır.

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
2450 MHz	-0.62	1.55

Mekanik ve Arayüz Özellikleri

Parametre	Değer
RF konnektörü	N-K
Konnektör gövde malzemesi	304 paslanmaz çelik
RF empedansı	50 Ω
Yüzey kaplaması	Siyah fırın boya
Gövde uzunluğu	300 mm
Gövde genişliği	72 mm
Flanş alt yüzeyinden gövde üstüne kadar yükseklik	<55 mm
Flanşların dış kenarları arasındaki uzunluk	320 mm
Montaj yuvası sayısı	4
Montaj yuvası genişliği	4.5 mm
Bir yuvadaki uç yayların merkezleri arası mesafe	10 mm
Montaj yuvası merkezleri arası boyuna mesafe	310 mm
Montaj yuvası merkezleri arası enine mesafe	50 mm
Konnektör merkezleri arası mesafe	34 mm
Yan görünüşte RF ekseninin üst kenara uzaklığı	10 mm

Kullanım ve Montaj

Her iki RF konnektörü de gövdenin aynı ucundadır. Ürünü temizleme sıvısına daldırmadan yüzeyini temizleyin. Ürünün genel sıcaklığının 125 °C'yi aştığı koşullar için siparişten önce LCRF ile görüşün.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.