Bant durduran filtre · 3600–3900 MHz

DC–3585 MHz ve 3915–7000 MHz geçirme bantlarının her birinde ekleme kaybı en fazla 60 dB'dir. İki konnektör gövdenin aynı ucundadır.

RF Performansı

Parametre	Değer
Durdurma bandı	3600–3900 MHz
Durdurma bandı bastırması	≥50 dB (3600–3900 MHz)
Alt geçirme bandı	DC–3585 MHz
Üst geçirme bandı	3915–7000 MHz
Geçirme bandı araya girme kaybı	≤60 dB (DC–3585 MHz / 3915–7000 MHz)
Geçirme bandı VSWR	≤3.5 (DC–3585 MHz / 3915–7000 MHz)

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç kapasitesi	150 W (Tasarım garantili)

Serinin tipik referans verileri

N-K ve SMA-K konnektör konfigürasyonlarının ortak tipik referans verileri.

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
3500 MHz	-0.42	1.39
3550 MHz	-0.58	1.55
3585 MHz	-2.96	1.43
3590 MHz	-8.46	10.55
3595 MHz	-41.35	25.17
3600 MHz	-68.96	42.88
3650 MHz	-59.50	46.26
3750 MHz	-70.22	39.77
3850 MHz	-72.83	32.46
3900 MHz	-69.78	41.6
3905 MHz	-42.44	27.37
3910 MHz	-8.85	11.44
3915 MHz	-3.14	1.45
3950 MHz	-0.63	1.38

Serinin tipik referans verileri

N-K ve SMA-K konnektör konfigürasyonlarının ortak tipik referans verileri.

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
4000 MHz	-0.48	1.44

Mekanik ve Arayüz Özellikleri

Parametre	Değer
RF konnektörü	N-K
Konnektör gövde malzemesi	304 paslanmaz çelik
RF empedansı	50 Ω
Yüzey kaplaması	Siyah fırın boya
Gövde uzunluğu	300 mm
Gövde genişliği	70 mm
Flanşların dış kenarları arasındaki uzunluk	320 mm
Boyuna montaj aralığı	310 mm
Enine montaj aralığı	62 mm
Geçiş deliği çapı	4.5 mm
Geçiş deliği sayısı	4
Konnektör merkezleri arası mesafe	32 mm
Flanş kalınlığı	3 mm
Yan görünüşte RF ekseninin üst kenara uzaklığı	10.5 mm
Toplam yükseklik	<45 mm

Kullanım ve Montaj

Her iki RF konnektörü de gövdenin aynı ucundadır. Ürünü temizleme sıvısına daldırmadan yüzeyini temizleyin. Ürünün genel sıcaklığının 125 °C'yi aştığı koşullar için siparişten önce LCRF ile görüşün.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.