Bant Durduran Filtre · 4800–5000 MHz

DC–4780 MHz ve 5020–7000 MHz bantlarında ortak en yüksek kayıp 2.5 dB'dir. 300 × 70 mm gövde montaj flanşlıdır ve toplam yüksekliği 45 mm'den kesin olarak küçüktür.

RF Performansı

Parametre	Değer
Durdurma bandı	4800–5000 MHz
Durdurma bandı bastırması	≥60 dB (4800–5000 MHz)
Alt geçirme bandı	DC–4780 MHz
Üst geçirme bandı	5020–7000 MHz
Geçirme bandı araya girme kaybı	≤2.5 dB (DC–4780 MHz; 5020–7000 MHz)
Geçirme bandı VSWR	≤1.8 (DC–4780 MHz; 5020–7000 MHz)

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç kapasitesi	50 W (Tasarım garantili)

Serinin tipik referans verileri

Bu tipik veriler birden fazla ürün konfigürasyonu için ortaktır. Her konfigürasyon için ayrı ölçüm yapıldığı doğrulanmamıştır.

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
4700 MHz	-0.48	1.41
4780 MHz	-2.28	1.36
4785 MHz	-9.31	7.62
4790 MHz	-27.74	15.51
4795 MHz	-54.31	22.36
4800 MHz	-71.75	39.99
4840 MHz	-79.33	38.76
4900 MHz	-83.59	40.05
4960 MHz	-87.89	35.58
5000 MHz	-76.72	34.13
5005 MHz	-48.65	26.88
5010 MHz	-26.38	15.47
5015 MHz	-9.38	7.63
5020 MHz	-2.34	1.35

Serinin tipik referans verileri

Bu tipik veriler birden fazla ürün konfigürasyonu için ortaktır. Her konfigürasyon için ayrı ölçüm yapıldığı doğrulanmamıştır.

Parametre	S12 (dB)	S11 VSWR
5100 MHz	-0.69	1.56

Mekanik ve Arayüz Özellikleri

Parametre	Değer
RF konnektörü	SMA-K
Konnektör gövde malzemesi	304 paslanmaz çelik
RF empedansı	50 Ω
Yüzey kaplaması	Siyah fırın boya
Gövde uzunluğu	300 mm
Gövde genişliği	70 mm
Flanşlar dâhil toplam uzunluk	320 mm
Boyuna montaj aralığı	310 mm
Enine montaj aralığı	62 mm
Geçiş deliği çapı	4.5 mm
Konnektör merkezleri arası mesafe	32 mm
Flanş kalınlığı	3 mm
Gövde üstünden konnektör eksenine mesafe	10.5 mm
Toplam yükseklik	<45 mm
Geçiş deliği sayısı	4

Kullanım ve Montaj

Her iki RF konnektörü de gövdenin aynı ucundadır. Ürünü temizleme sıvısına daldırmadan yüzeyini temizleyin. Ürünün genel sıcaklığının 125 °C'yi aştığı koşullar için siparişten önce LCRF ile görüşün.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.