600 MHz–6 GHz, 18 dBi Log-Periyodik Yönlü Anten



LCDLPA-600-6000-18, 600 MHz ile 6 GHz arasında RF iletimi ve alımı için log-periyodik yönlü antendir. Kaynak, bu banttaki yönlü RF bağlantıları ve haberleşme ekipmanları için 18 dBi kazanç, dikey polarizasyon, 50 Ω empedans, VSWR ≤1,5 ve 100 W azami güç belirtir.

Anten düz N dişi konnektör ve hava koşullarına dayanıklı olarak tanımlanan ABS radom kullanır. IP sınıfı, çevresel yeterlilik kanıtı veya sayısal boyutlar verilmemiştir. Braket seçmeden ya da montaj alanı ayırmadan önce mekanik ölçüleri ve montaj düzenini teyit edin.

Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim
Frekans aralığı	600–6000	MHz
Anten kazancı	18	dBi
Işınım yönü	Yönlü iletim / alım	-
Azami giriş gücü	100	W
Giriş empedansı	50	Ω
VSWR	≤1.5	-
Polarizasyon	Dikey	-

Mekanik ve çevresel özellikler

Parametre	Değer
Anten konnektörü	Düz N dişi
Radom malzemesi	Hava koşullarına dayanıklı ABS radom
Montaj yöntemi	Gerçek montaj yapısına göre

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.