Yüksek Geçiren Filtre · 150–1000 MHz

Durdurma Bandı Bastırması ≥30 dB (110 MHz). Gövde Taban Ölçüleri 30 × 12 × 10 mm.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı	150–1000 MHz
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1]	≤0.7 dB
Durdurma Bandı Bastırması [2]	≥30 dB
VSWR [1]	≤1.5:1

[1] 150–1000 MHz
[2] 110 MHz

Sıcaklık sınırları

Parametre	Değer
Çalışma Sıcaklığı	−40...+70 °C

Mekanik Özellikler

Parametre	Değer
RF Empedansı	50 Ω
Gövde Taban Ölçüleri [1]	30 × 12 × 10 mm
RF Arayüzü [2]	SMA-JK
Yüzey Kaplaması	Gümüş kaplama
Montaj delikleri [3]	4 adet M2 dişli geçiş deliği
Gövde kalınlığı boyunca konnektör ekseni konumu [4]	5 mm

[1] Konnektör çıkıntısı hariç
[2] Gövdenin her bir ucunda bir konnektör
[3] Delik merkezleri arası mesafe 27 × 9 mm
[4] 10 mm gövde kalınlığının ortasında

Montaj ve kullanım

Filtreyi temizleme sıvısına daldırmadan ürün yüzeyini temizleyin.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.