Yüksek Geçiren Filtre · 300–2000 MHz

VSWR ≤1.5:1 (300–2000 MHz). Gövde Taban Ölçüleri 30 × 12 × 10 mm.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı	300–2000 MHz
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1]	≤1.5 dB
Geçiş Bandı Dalgalanması [1]	≤1.5 dB
VSWR [1]	≤1.5:1
Bant Dışı Bastırma [2]	≥50 dBc

[1] 300–2000 MHz

[2] DC–260 MHz

Çalışma koşulları ve güç

Parametre	Değer
Çalışma Sıcaklığı	−40...+70 °C
Depolama Sıcaklığı	−55...+85 °C (Tasarım Değeri)
Güç Kapasitesi	10 W (Tasarım Değeri)

Mekanik Özellikler

Parametre	Değer
RF Empedansı	50 Ω
Gövde Taban Ölçüleri	30 × 12 × 10 mm (Konnektör çıkıntısı hariç)
RF Arayüzü	SMA-K (Gövdenin her bir ucunda bir konnektör)
Yüzey Kaplaması	Gümüş kaplama
Gövde Malzemesi	H62
Konnektör Malzemesi	Paslanmaz çelik
Montaj delikleri	4 adet M2 dişli geçiş deliği (Delik merkezleri arası mesafe 27 × 9 mm)
Gövde kalınlığı boyunca konnektör ekseni konumu	5 mm (10 mm gövde kalınlığının ortasında)

Montaj ve kullanım

Filtreyi temizleme sıvısına daldırmadan ürün yüzeyini temizleyin.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.