Yüksek Geçiren Filtre · 3000–4200 MHz

Durdurma Bandı Bastırması ≥60 dB (DC–2100 MHz). Paket Boyutları 30 × 12 × 10 mm.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı	3000–4200 MHz
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1]	≤1.0 dB
Geçiş Bandı Dalgalanması [1]	≤1.0 dB
VSWR [1]	≤1.5:1
Durdurma Bandı Bastırması [2]	≥60 dB

[1] 3000–4200 MHz
[2] DC–2100 MHz

Tasarım Değerleri

Parametre	Değer
Güç Kapasitesi	2 W
Çalışma Sıcaklığı	−40...+70 °C
Depolama Sıcaklığı	−55...+85 °C

Mekanik Özellikler

Parametre	Değer
RF Empedansı	50 Ω
Paket Boyutları [1]	30 × 12 × 10 mm
RF Arayüzü [2]	SMA-K
Yüzey Kaplaması	Gümüş kaplama
Montaj delikleri [3]	4 adet M2 montaj dişi

[1] Konnektör çıkıntısı hariç
[2] Gövdenin her bir ucunda bir konnektör
[3] Delik merkezleri arası mesafe 27 × 9 mm

Şasi Montajı

Filtreyi temizleme sıvısına daldırmadan ürün yüzeyini temizleyin.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.