24000–40000 MHz GaAs MMIC Düşük Gürültülü Yükselteç Çıplak Yonga — NF 2.5 dB (tipik)



LCI-LNA-24000-40000-NF2p5T · 24000–40000 MHz · GaAs MMIC Düşük Gürültülü Yükselteç Çıplak Yonga.

RF tablosundaki değerler: NF 2.5 dB (tipik); Küçük sinyal kazancı 23 dB (tipik); P1dB ≥ 11 dBm. RF test koşulları: TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V.

Tek beslemeyle çalışma.

Giriş ve çıkış DC bloklama kapasitörleri entegredir.

Vd: 4 ↔ 8

Yonga boyutları: 1.98 × 1.29 × 0.1 mm.

RF özellikleri

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma frekansı	f	24000	-	40000	MHz
1 dB sıkışma noktasındaki çıkış gücü	P1dB	11	-	-	dBm
Küçük sinyal kazancı	Gain	-	23	-	dB
Küçük sinyal kazancı düzlüğü	ΔGain	-	±1	-	dB
Gürültü katsayısı	NF	-	2.5	-	dB
Giriş VSWR	VSWR-in	-	1.3	-	-
Çıkış VSWR	VSWR-out	-	1.3	-	-

DC kutuplama ve akım

TA = +25 °C

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma gerilimi	Vd	-	5	-	V
Durgun akım	Id	-	0.063	-	A

Sınır değerler

Sınır değerlerdir; normal çalışma hedefleri değildir.

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Maksimum çalışma gerilimi	-	-	-	6	V
En yüksek giriş gücü	-	-	-	15	dBm
Depolama sıcaklığı	-	-65	-	150	°C
En yüksek kanal sıcaklığı	-	-	-	175	°C

Yonga boyutları

Parametre	Değer	Birim
Yonga boyutları	1.98 × 1.29 × 0.1	mm
Üst görünüş dış hat toleransı	±100	µm

Bağlama pedi atamaları

Uçlar	Sembol	mm
2	RFin	0.100 × 0.100
6	RFout	0.100 × 0.100
4, 8	Vd	0.100 × 0.100
1, 3, 5, 7	GND	0.100 × 0.100

Güncel yayın kaydı · 1.7 · 2026-11-12. Ürün açıklaması veya editoryal içerik güncellendi. Yerine geçtiği revizyon 1.6.

Entegrasyon notları

Tek beslemeyle çalışma. Giriş ve çıkış DC bloklama kapasitörleri entegredir. Vd: 4 ↔ 8

Ped bağlantı notları

Belirtilen GND pedleri test amaçlı toprak pedleridir. Vd: 4 ↔ 8

Mekanik ölçü çizimi

Dış hat ve ölçülendirilmiş koordinatlar mm cinsindendir. Bu çizim boyutsal referans olarak kullanılır. İmalat ve tel bağlama için eksiksiz çizimler gerekir.



1.980 × 1.290 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

Performans eğrileri

Her performans eğrisi, ilgili şekilde belirtilen çalışma koşulları için geçerlidir.

Kazanç (dB); NF (dB); VSWR_in; VSWR_out; P_1 (dBm).

Şekil notları: Vd = 5 V; Pin = −30 dBm. Koşullar belirtilen alt grafikler ve kendi açıklamaları için geçerlidir. Semboller ve birimler için eksen etiketlerini esas alın.











Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.