


12200–16000 MHz GaN MMIC Güç Yükseltici Çıplak Yonga

PSAT: 46 dBm (en az) / 46.5 dBm (tipik); Güç kazancı: 19 dB (en az) / 19.5 dB (tipik);
PAE: 33 % (tipik). Yonga boyutları: 4.2 × 6.02 × 0.1 mm.



RF özellikleri · TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.0 V

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Değer	Birim
Çalışma frekansı	f	12200	-	16000	12200–16000	MHz
Doyum çıkış gücü	Psat	46	46.5	-	-	dBm
Güç kazancı	Gp	19	19.5	-	-	dB
Güç kazancı düzlüğü	ΔGp	-	-	± 0.5	-	dB
Eklenen güç verimi	PAE	-	33	-	-	%
Giriş VSWR	VSWR(in)	-	1.6	2	-	-

DC kutuplama ve akım · TA = +25 °C

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Dren gerilimi	Vd	-	28	32	V
Gate gerilimi	Vg	-3.2	-3	-2.8	V
Dren sükûnet akımı	Id	-	0.3	-	A
Dinamik dren akımı	Idd	-	5	5.5	A
Dinamik kapı akımı	Igg	-	3	10	mA

Sınır değerler

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
En yüksek dren-kaynak gerilimi	Vd	-	-	32	V
En düşük kapı kutuplaması	Vg	-5	-	-	V
En yüksek giriş gücü	Pin	-	-	30	dBm
Depolama sıcaklığı	TSTG	-65	-	150	°C
En yüksek kanal sıcaklığı	Top	-	-	225	°C

Yonga boyutları

Parametre	Değer	Birim
Yonga boyutları	$4.2 \times 6.02 \times 0.1$	mm

Güncel yayın kaydı · 1.3 · 2026-10-27. Ürün açıklaması veya editoryal içerik güncellendi. Yerine geçtiği revizyon 1.2.

Yonga entegrasyonu ve kutuplama sırası


Entegre DC bloklama: RFin / RFout. Toprağa DC yolu: RFin → GND. Ayrı karakterizasyon: Vd = +28 V; Vg = -3.0 V; Pin = 27 dBm. Önce kapı, sonra dren kutuplamasını uygulayın. Kapatırken önce dren kutuplamasını kaldırın.

Mekanik referansın kapsamı

Kaynağa dayalı dış hat ve açıkça ölçülendirilmiş koordinat kılavuzları, mm cinsindedir. Tam üretim veya tel bağlantı çizimi değildir.

Mekanik ölçü çizimi

LCI-PA-12200-16000-PS46p5T






Tüm ölçüler mm [in] cinsindendir.

Performans eğrileri

Kaynak veri sayfasındaki grafiklerdir. Her şekli, belirtilen çalışma koşullarıyla birlikte değerlendirin.

Doyum çıkış gücü; Eklenen güç verimi; Dinamik dren akımı.

Kaynak sayfadaki açıklama: $V_d=+28V$; $V_g=-3.0V$. Gösterilen özgül çizim alanları, eğriler ve ızgara korunur; yalnızca dış eksenler ve yerleşim yeniden düzenlenir. Ölçüm dizileri veya gizli durumlar yeniden oluşturulmaz. Pin = 27 dBm. Koşullar belirtilen alt grafikler ve kendi açıklamaları için geçerlidir.



[Kaynak](#)

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.