
2000–6000 MHz GaN MMIC Güç Yükselteci Çıplak Yonga

LCI-PA-2000-6000-PS40p5T, 2000–6000 MHz için çıplak yonga biçiminde sunulan bir GaN MMIC güç yükseltecidir. CW ve darbeli çalışmayı destekler.

RF tablosundaki değerler: Doyum çıkış gücü: 40.5 dBm (tipik); Güç kazancı: 22.5 dB (tipik); Eklenen güç verimi: 38 % (tipik). RF test koşulları: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW. Yonga boyutları: 2.8 × 2.1 mm.



RF özellikleri

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma frekansı	f	2000	-	6000	MHz
Doyum çıkış gücü	Psat	39.5	40.5	-	dBm
Güç kazancı	Gp	21.5	22.5	-	dB
Güç kazancı düzlüğü	ΔGp	-	-	±0.8	dB
Eklenen güç verimi	PAE	34	38	-	%
Küçük sinyal kazancı	S21	27	28	30	dB
Küçük sinyal kazancı düzlüğü	ΔS21	-	-	±1.5	dB
Giriş VSWR	VSWR(in)	-	1.8	2	-

DC kutuplama ve akım

Vd = +28 V

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Değer	Birim
Dren gerilimi	Vd	-	28	-	-	V
Gate gerilimi	Vg	-	-2.4	-	-	V
Dren sükûnet akımı	Id	-	-	-	0.7	A

Sınır değerler

Sınır değerlerdir; normal çalışma hedefleri değildir.

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
En yüksek dren-kaynak gerilimi	Vd	-	-	32	V
En düşük kapı kutuplaması	Vg	-5	-	-	V
En yüksek giriş gücü	Pin	-	-	20	dBm
En yüksek kanal sıcaklığı	Top	-	-	200	°C
Depolama sıcaklığı	TSTG	-65	-	150	°C

Yonga boyutları

Parametre	Değer	Birim
Yonganın düzlem boyutları	2.8 × 2.1 (Kalınlık belirtilmemiştir.)	mm
Üst görünüş dış hat toleransı	±100 (Yalnızca üst görünüş dış hattı; kalınlık toleransı belirtilmemiştir.)	µm

Güncel yayın kaydı · 1.8 · 2026-11-12. Ürün açıklaması veya editoryal içerik güncellendi. Yerine geçtiği revizyon 1.7.


Yonga entegrasyonu ve kutuplama sırası

Güç verirken önce kapı, ardından dren kutuplamasını uygulayın. Kapatırken önce dren kutuplamasını kaldırın. Temiz ortam, ESD koruması ve SiC yonga ile uyumlu ısıl genleşmeye sahip bir taşıyıcı kullanın. Dış hat ve ölçülendirilmiş koordinatlar mm cinsindendir. Bu çizim boyutsal referans olarak kullanılır. İmalat ve tel bağlama için eksiksiz çizimler gerekir.

Bağlantı pedi boyutları

RFin: 100 × 150 µm; Vg: 130 × 100 µm; Vd1: 140 × 100 µm; Vd2: 120 × 80 µm; Vd3: 150 × 130 µm; RFout: 100 × 150 µm.

Mekanik ölçü çizimi





Performans eğrileri


Her şekli, belirtilen çalışma koşullarıyla birlikte değerlendirin.


Sürekli dalga (CW) — Doyum çıkış gücü; Dinamik dren akımı; Eklenen güç verimi; Güç kazancı.

Şekil notları: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.4V; Pin=18dBm. Okunan değerler yaklaşıktır.









Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.