33000–37000 MHz MMIC Güç Yükselteci Çıplak Yonga

LCI-PA-33000-37000-PS45T, 33000–37000 MHz için çıplak yonga biçiminde sunulan bir MMIC güç yükseltecidir. darbeli çalışmayı destekler.

PSAT: 45 dBm (tipik); PAE: 22 % (tipik); Küçük sinyal kazancı: 23 dB (tipik). Yonga boyutları: 3.6 × 6.2 × 0.08 mm.



RF özellikleri

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.1 A

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma frekansı	f	33000	-	37000	MHz
Küçük sinyal kazancı	S21	-	23	-	dB
Küçük sinyal kazancı düzlüğü	ΔS21	-	±1	-	dB
Doyum çıkış gücü	Psat	-	45	-	dBm
Eklenen güç verimi	PAE	-	22	-	%
Giriş VSWR	VSWR(in)	-	2.1	-	-
Çıkış VSWR	-	-	1.4	-	-
Doyum akımı	-	-	5.2	5.5	A

DC kutuplama ve akım

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Değer	Birim
Dren gerilimi [1]	Vd	-	-	-	28	V
Gate gerilimi [1]	Vg	-	-	-	-1.89	V
Kutuplama akımı [2]	-	-	-	-	2.1	A

[1] Değer minimum, tipik veya maksimum olarak sınıflandırılmamıştır.

[2] Vd = +28 V; Vg = -1.89 V; Değer minimum, tipik veya maksimum olarak sınıflandırılmamıştır.

Sınır değerler

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
En yüksek dren-kaynak gerilimi	Vd	-	-	30	V
En düşük kapı kutuplaması	Vg	-5	-	-	V
En yüksek giriş gücü	Pin	-	-	35	dBm
Depolama sıcaklığı	TSTG	-65	-	150	°C

Çevresel koşullar

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma sıcaklığı	-	-55	-	85	°C

Yonga boyutları

Parametre	Değer	Birim
Yonga boyutları	3.6 × 6.2 × 0.08	mm


Güncel yayın kaydı · 1.8 · 2026-11-12. Ürün açıklaması veya editoryal içerik güncellendi. Yerine geçtiği revizyon 1.7.

Yonga entegrasyonu ve kutuplama sırası

Ayrı karakterizasyon: TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 2.1 A; τ = 100 µs; D = 10%. Önce kapı, sonra dren kutuplamasını uygulayın. Kapatırken önce dren kutuplamasını kaldırın.

Mekanik ölçü çizimi

Dış hat ve ölçülendirilmiş koordinatlar mm cinsindendir. Bu çizim boyutsal referans olarak kullanılır. İmalat ve tel bağlama için eksiksiz çizimler gerekir.




Performans eğrileri

Her performans eğrisi, ilgili şekilde belirtilen çalışma koşulları için geçerlidir.

Darbeli — Küçük sinyal kazancı; Giriş uyumu; Çıkış uyumu; Çıkış gücü; Eklenen güç verimi; Savak akımı.

Şekil notları: TA=+25°C; Vd=22V; Id=2.1A. Okunan değerler yaklaşıktır. Darbe genişliği = 100 µs; görev oranı = 10%. Pout / PAE / Id: Pin = 32 dBm. Her eğrinin çalışma koşulları kendi açıklamasında belirtilir. f = 33 GHz; Pin = 16–32 dBm. Sabit Pin yalnızca belirtilen frekans grafiklerine uygulanır; değişken Pin taramasına uygulanmaz. Son grafikte Gain ve Pout eksenleri vardır ancak eğri-eksen eşlemesi verilmez. Eğri renklerinin eksenlerle eşlemesi belirtilmemiştir. Bir eğri noktasındaki iki eksen okuması aynı konumu gösterir.



Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.