
300–3000 MHz İki Girişli Birleştirici LNA

Özgün çizimde her RF girişinden sonra bir amplifikatör ve ortak birleştirici bulunur. 300–3000 MHz bandında tipik kazanç 30 dB, gürültü 2 dB'dir. Psat en fazla 5 dBm'dir.

Tipik 5 V beslemede tipik akım 170 mA'dır. Dört 2,7 mm geçişli delik, 45.6 × 35.6 mm aralık kullanır. Mutlak 6 V sınırı çalışma geriliminden ayrıdır.



Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim
Çalışma frekansı	300–3000	MHz
Kazanç	30 (Tipik)	dB
Gürültü katsayısı	2 (Tipik)	dB
Doyum çıkış gücü (Psat) [1]	≤5	dBm
Giriş S11 (kaynağın işaretli değeri) [2]	−10 (Tipik)	dB
Besleme gerilimi	5 (Tipik)	VDC
Dinamik akım	170 (Tipik)	mA

[1] Doyum çıkışı Psat; P1dB veya garantili doğrusal çıkış değildir.

[2] Kaynağın negatif S11 gösterimi korunur, pozitif geri dönüş kaybına çevrilmez.

Mutlak azami değerler

Parametre	Değer	Birim
Mutlak en yüksek besleme gerilimi	≤6 (Mutlak azami değer; bu sınırda sürekli çalışma veya performans kanıtlanmamıştır. En çok: 6 VDC.)	VDC
Mutlak en yüksek giriş gücü	≤12 (Mutlak azami değer; bu sınırda sürekli çalışma veya performans kanıtlanmamıştır. En çok: 12 dBm.)	dBm
Çalışma sıcaklığı	−40–+70	°C
Depolama sıcaklığı	−40–+85	°C

Arayüzler ve kontaklar

Arayüz	Teknik değer
RF giriş konnektörü	SMA-K dişi
RF çıkış konnektörü	SMA-K dişi
DC besleme arayüzü	Geçiş kondansatörü
Toprak arayüzü	Topraklama metal levhası

Arayüzler ve kontaklar

Arayüz	Teknik değer
RF giriş sayısı	2
RF çıkış sayısı	1
Sinyal yolu	İki yükseltilmiş giriş tek çıkışta birleştirilir

Mekanik özellikler

Parametre	Değer	Birim
Gövde boyutları	50 × 40 × 13	mm
Montaj delikleri merkez aralığı	45.6 × 35.6	mm
Montaj delikleri	4 × Φ2.7 (Dört geçişli delik.)	mm

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.