

DC-6 GHz, 25 W RF Yüğü

DC-6 GHz aralığında 50 Ω RF sonlandırma yüğü. CW güç kapasitesi tipik 25 W, minimum 20 W; tipik VSWR 1,3:1.



RF yük özellikleri · 25 °C; 50 Ω

Parametre	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma frekansı	DC	-	6000	MHz
CW RF güç kapasitesi	20	25	-	W
VSWR	-	1.3:1	-	-
Empedans	-	50	-	Ω

Mutlak maksimum değer

Parametre	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim	Notlar
Hasarsız RF giriş sınırı	-	-	+45	dBm	Hasarsız giriş için mutlak maksimum değer; sürekli güç kapasitesi değildir

Çevresel tasarım hedefleri · Tasarım hedefleri; tamamlanmış çevresel yeterlilik belgelenmemiştir.

Parametre	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim	Notlar
Çalışma sıcaklığı	-20	-	50	°C	-
Depolama sıcaklığı	-25	-	85	°C	-
Bağıl nem	-	-	95	%	Yoğuşmasız

Güncel yayın kaydı · 1.0 · 2026-10-07. Onaylı ürün verilerinin ilk yayını.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.