Alçak Geçiren Filtre · 470–520 MHz

Durdurma Bandı Bastırması ≥70 dBc (650–700 MHz). Paket Boyutları 40.4 × 12 × 10 mm.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı	470–520 MHz
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1]	≤1.2 dB
Geçiş Bandı Dalgalanması [1]	≤1.2 dB
Durdurma Bandı Bastırması [2]	≥70 dBc
VSWR [1]	≤1.5:1

[1] 470–520 MHz

[2] 650–700 MHz

Tasarım Değerleri Tasarım Değeri

Parametre	Değer
Çalışma Sıcaklığı	−40...+70 °C
Depolama Sıcaklığı	−55...+85 °C
Güç Kapasitesi	10 W

Mekanik Özellikler

Parametre	Değer
RF Empedansı	50 Ω
Paket Boyutları	40.4 × 12 × 10 mm (Konnektör çıkıntısı hariç)
RF Arayüzü	SMA-JK (Gövdenin her bir ucunda bir konnektör)
Yüzey Kaplaması	Gümüş kaplama
Montaj delikleri	4 adet M2 dişli geçiş deliği (Delik merkezleri arası mesafe 37.4 × 9 mm)
Yan görünüşte RF ekseninin alt gövde kenarına mesafesi	5 mm

Montaj ve kullanım

Filtreyi temizleme sıvısına daldırmadan ürün yüzeyini temizleyin.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.