# Alçak Geçiren Filtre · DC–32 MHz

RF Arayüzü SMA-K · 50 Ω · Paket Boyutları 30 × 12 × 10 mm

## RF Performansı

| Parametre | Değer |
|---|---|
| Geçiş Bandı | DC–32 MHz |
| Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1] | ≤1 dB |
| Durdurma Bandı Bastırması [2] | ≥45 dB |
| Durdurma Bandı Bastırması [3] | ≥63 dB |
| VSWR [1] | ≤1.5:1 |

[1] DC–32 MHz
[2] 47–61 MHz
[3] 61–200 MHz

## Tasarım Değerleri

| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | –40...+85 °C (Tasarım gereği garanti edilir) |
| Güç Kapasitesi | 2 W |

## Mekanik Özellikler

| Parametre | Değer |
|---|---|
| Paket Boyutları | 30 × 12 × 10 mm (Konnektör çıkıntısı hariç) |
| RF Empedansı | 50 Ω |
| RF Arayüzü | SMA-K (Gövdenin her bir ucunda bir konnektör) |
| Yüzey Kaplaması | Gümüş Kaplama |
| Konnektör Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Gövde Malzemesi | H62 |
| Montaj delikleri | 4 adet M2 montaj dişi (Delik merkezleri arası mesafe 27 × 9 mm) |

## Montaj ve kullanım

Filtreyi temizleme sıvısına daldırmadan ürün yüzeyini temizleyin. Ünitenin tamamının sıcaklığı 125 °C'yi aşacaksa siparişten önce teknik görüş alın.

**Belge notu**

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.