# Alçak Geçiren Filtre · DC–50 MHz

Durdurma Bandı Bastırması · ≥60 dB (70–250 MHz). Gövde Ölçüleri 40.4 × 12 × 10 mm.

## RF Performansı

| Parametre | Değer |
|---|---|
| Geçiş Bandı | DC–50 MHz |
| Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1] | ≤1.8 dB |
| Geçiş Bandı Dalgalanması [1] | ≤1.6 dB |
| Durdurma Bandı Bastırması [2] | ≥60 dB |
| VSWR [1] | ≤1.5:1 |

[1] DC–50 MHz

[2] 70–250 MHz

## Tasarım Değerleri

Tasarım değeri

| Parametre | Değer |
|---|---|
| Güç Kapasitesi | 2 W |
| Çalışma Sıcaklığı | −40…+70 °C |
| Depolama Sıcaklığı | −55…+85 °C |

## Mekanik Özellikler

| Parametre | Değer |
|---|---|
| RF Empedansı | 50 Ω |
| RF Arayüzü [1] | SMA-K |
| Yüzey Kaplaması | Gümüş kaplama |
| Gövde Ölçüleri [2] | 40.4 × 12 × 10 mm |
| Montaj delikleri [3] | 4 adet M2 montaj dişi |

[1] Gövdenin her bir ucunda bir konnektör

[2] Konnektör çıkıntısı hariç

[3] Delik merkezleri arası mesafe 37.4 × 9 mm

## Montaj ve kullanım

Filtreyi temizleme sıvısına daldırmadan ürün yüzeyini temizleyin.

**Belge notu**

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.