Alçak Geçiren Filtre · DC–72.5 MHz

Durdurma Bandı Bastırması ≥75 dB (167–199 MHz). Paket Boyutları 40 × 20 × 20 mm.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı	DC–72.5 MHz
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı [1]	≤0.6 dB
Durdurma Bandı Bastırması [2]	≥75 dB
VSWR [1]	≤1.3:1

[1] DC–72.5 MHz
[2] 167–199 MHz

Tasarım Değerleri Tasarım Değeri

Parametre	Değer
Çalışma Sıcaklığı	−40...+70 °C
Depolama Sıcaklığı	−55...+85 °C
Güç Kapasitesi	20 W

Mekanik Özellikler

Parametre	Değer
RF Empedansı	50 Ω
Paket Boyutları	40 × 20 × 20 mm (Konnektör çıkıntısı hariç)
RF Arayüzü	N-K (Gövdenin her bir ucunda bir konnektör)
Yüzey Kaplaması	Gümüş kaplama
Montaj delikleri	4 adet M2.5 montaj dişi (Delik merkezleri arası mesafe 35 × 15 mm · 8 mm derinlik · Gösterilen alt yüzde)
Yan görünüşte RF ekseninin alt gövde kenarına mesafesi	10 mm
Gövde köşe yarıçapı	1 mm

Montaj ve kullanım

Filtreyi temizleme sıvısına daldırmadan ürün yüzeyini temizleyin.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.