


2000–6000 MHz RF güç yükselteci, tipik 300 W, RS-485

Yükselteç 2000–6000 MHz boyunca tipik 300 W çıkış, 55 dB kazanç ve ± 2 dB kazanç düzlüğü sağlar. Tipik besleme 28 VDC olup belirtilen sınırlar 24–32 VDC'dir.



Elektriksel özellikler · +28.0VDC; 25°C; 50Ω; 0dBm Elektrik tablosu 300 W için 58 A tipik akım belirtirken DB5 güç arayüzü bölümü aynı test temelini belirtmeden toplam 44 A akım der. Kaynak bu değerlerin ilişkisini açıklamaz. Akım iddiası ve pin 2 pozitif besleme ataması yayımlanmamıştır; entegrasyon öncesinde besleme akımı gereksinimi ve güç kablolaması doğrulanmalıdır.

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma frekansı	BW	2000	-	6000	MHz
RF çıkış gücü	Pout	-	300	-	W
Güç kazancı	Gp	-	55	-	dB
Güç kazancı düzlüğü	Gp	-	± 2	-	dB
VSWR	S11	-	-	2	-
300 W'ta Harmonikler	H	-	-10	-	dBc
İstenmeyen sinyaller	Spur	-	-60	-	dBc
Giriş/çıkış empedansı	Impedance	-	50	-	Ω
Çalışma gerilimi	VDC	24	28	32	VDC
Güç ekleme verimi	Eff	-	20	-	%
Kuplajlı çıkış portu kuplajı	-	-	49	-	dB

İzleme ve koruma

Parametre	Teknik değer
İzleme	Gerilim, akım, sıcaklık ve açık/kısa devre algılama
Çıkış VSWR koruması	VSWR = 3 → Normal; Açık devre koruması → Kapanma
Aşırı sıcaklık koruması	85 °C → Kapanma
Besleme koruması	(VDC >32 V) veya (VDC <24 V) veya Ters kutup → Kapanma

Mutlak maksimum değerler

Parametre	Nominal değer
Hasarsız RF giriş gücü	+10 dBm en çok
Pout = 300 W'ta Yük VSWR	∞ ; Tüm yük fazları ve genlikleri; sürekli
Termal aşırı yük	85 °C → Kapanma (en çok)


Çevresel özellikler · Tasarım hedefleri; proje kapsamında doğrulanmalıdır

Parametre	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim	Notlar
Çalışma sıcaklığı	-20	-	50	°C	-
Depolama sıcaklığı	-25	-	65	°C	Depolama sıcaklığı
Bağıl nem (yoğuşmasız)	-	-	95	%	-

Mekanik özellikler · Mekanik tablo güç konektörünü Hybrid D-Sub 4, erkek olarak adlandırır; güç arayüzü bölümü DB5 başlığı altında beş pin satırı içerir. Kontrol konektörü D-Sub 15, erkek olarak belirtilirken kontrol başlığı J30J-9ZK'dır. Kaynak teslim edilen konektörlerle eşleşmeyi doğrulamaz. Kesin adlar, kontak sayıları ve kablolama doğrulanmalı; fiziksel kontak sayısı tablo satırlarından çıkarılmamalıdır.

Parametre	Değer	Birim
Boyutlar	400 × 400 × 35[15.75 × 15.75 × 1.38] mm [in] (en çok) (en çok)	mm [in]
Ağırlık	6[13.2] kg [lb] (en çok) (en çok)	kg [lb]
RF giriş konektörü	SMA, dişi	-
RF çıkış konektörü	N, dişi	-

Mekanik ölçü çizimi



Tüm ölçüler mm [in] cinsindendir.

DC ve Kontrol Arayüzü

Pin no.	Açıklama	Teknik değer
1	1 — Etkinleştirme	Yüksek seviye → Etkin; Düşük seviye → Devre dışı
2	2 — Toprak	Toprak
3	3 — 485A	RS-485 seri iletişim

DC ve Kontrol Arayüzü

Pin no.	Açıklama	Teknik değer
4	4 — 485B	RS-485 seri iletişim
5	5 — Bağlı değil	Bağlı değil
6	6 — Bağlı değil	Bağlı değil
7	7 — Aşırı akım göstergesi	-
8	8 — VSWR alarmı	-
9	9 — Sıcaklık alarmı	-

Güç pin tanımları

Pin no.	Açıklama	Teknik değer
1	1 — Pozitif besleme	Pozitif besleme
3	3 — Toprak	Negatif besleme
4	4 — Toprak	Negatif besleme
5	5 — Bağlı değil	Bağlı değil

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.