


30–100 MHz dört yollu RF güç birleştirici, 2000 W

30–100 MHz aralığında dört yolu birleştirir. Belirtilen güç kapasitesi 2000 W, tipik ekleme kaybı 0.6 dB ve genlik dengesi $\leq \pm 0.2$ dB'dir.



Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim
Model kodu	LCPC-30-100-2000-4	-
Frekans aralığı	30–100 (En az: 30 MHz. En çok: 100 MHz.)	MHz
Yol sayısı	4	-
Ekleme kaybı	0.6 (Tipik: 0.6 dB.)	dB
Genlik dengesi	$\leq \pm 0.2$ (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	dB
Faz dengesi	$\leq \pm 3$ (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	°
VSWR	≤ 1.3 (Çıkış portu En çok: 1.3.)	-
Güç taşıma kapasitesi	2000	W
İzolasyon	8	dB
Konnektör tipi	L29-K	-
Yüzey işlemi	İletken kaplama	-
Çalışma sıcaklığı	-20–+50 (En az: -20 °C. En çok: 50 °C.)	°C

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.