


100–500 MHz dört yollu RF güç bölücü, 100 W

100–500 MHz sinyalini dört yola dağıtır; belirtilen güç kapasitesi 100 W'tır. Tipik ekleme kaybı 0.9 dB, genlik dengesi $\leq \pm 0.2$ dB'dir.



Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim
Model kodu	LCPD-100-500-100-4	-
Frekans aralığı	100–500 (En az: 100 MHz. En çok: 500 MHz.)	MHz
Yol sayısı	4	-
Ekleme kaybı	0.9 (Tipik: 0.9 dB.)	dB
Genlik dengesi	$\leq \pm 0.2$ (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	dB
Faz dengesi	$\leq \pm 5$ (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	°
VSWR	≤ 1.5 (En çok: 1.5.)	-
Güç taşıma kapasitesi	100	W
İzolasyon	17	dB
Konnektör tipi	SMA-K	-
Yüzey işlemi	İletken kaplama	-

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.