


30–100 MHz dört yollu RF güç bölücü, 100 W

30–100 MHz bandını dört yola böler. Belirtilen güç kapasitesi 100 W, tipik ekleme kaybı 0.9 dB ve faz dengesi $\leq \pm 5^\circ$ 'dir.



Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim
Model kodu	LCPD-30-100-100-4	-
Frekans aralığı	30–100 (En az: 30 MHz. En çok: 100 MHz.)	MHz
Yol sayısı	4	-
Ekleme kaybı	0.9 (Tipik: 0.9 dB.)	dB
Genlik dengesi	$\leq \pm 0.2$ (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	dB
Faz dengesi	$\leq \pm 5$ (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	°
VSWR	≤ 1.5 (En çok: 1.5.)	-
Güç taşıma kapasitesi	100	W
İzolasyon	17	dB
Konnektör tipi	SMA-K	-
Yüzey işlemi	İletken kaplama	-

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.