Triplekser

Ortak hattı ANT portuna bağlayın. Kablo yerleşiminde 750–960 MHz alt bant için C, orta bant için B ve üst bant için A portunu kullanın.

RF Performansı

Parametre	Değer
Geçiş Bandı B1	750–960 MHz (C)
Geçiş Bandı B2	1800–2200 MHz (B)
Geçiş Bandı B3	2600–2700 MHz (A)
Geçiş Bandı Ekleme Kaybı	≤ 1 dB
Geçiş Bandı Dalgalanması	≤ 0.8 dB
VSWR	≤ 1.5
Portlar arası izolasyon	≥ 30 dB

Tasarım anma değerleri

Tasarım gereği garanti edilen değerler

Parametre	Değer
Güç Kapasitesi	30 W
Çalışma Sıcaklığı	−20–+60 °C

Mekanik ve Arayüz Özellikleri

Parametre	Değer
RF Arayüzü	SMA-F
RF Empedansı	50 Ω
Yüzey kaplaması	Gri fırın boya
Ortak port	ANT
Yol portu işaretleri	C, B, A
B1	C
B2	B
B3	A
Gövde boyutları	125 × 75 × 31 mm (Çıkıntı yapan RF konektörleri hariçtir.)
Montaj delikleri	dört adet 8 mm derinlikte M2,5 delik (119 × 69 mm)

Kurulum ve Entegrasyon

Yüzeyi temizlerken cihazı temizlik çözeltisine daldırmayın. Uygulamada cihazın tamamı 125 °C'nin üzerine çıkacaksa siparişten önce LCRF ile görüşün.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.