带通滤波器 · 34500–37750 MHz

阻带抑制 ≥50 dBc (DC–33750 MHz) / ≥70 dBc (40500–43000 MHz). 壳体平面尺寸 51 × 15 × 8 mm.

射频性能

参数	数值
通带	34500–37750 MHz
通带插入损耗 [1]	≤1.5 dB
带内波动 [1]	≤0.5 dB
阻带抑制 [2]	≥50 dBc
阻带抑制 [3]	≥70 dBc
电压驻波比 [1]	≤1.6:1

[1] 34500–37750 MHz
[2] DC–33750 MHz
[3] 40500–43000 MHz

设计额定值 设计值

参数	数值
工作温度	−40…+70 °C
储存温度	−55…+85 °C
承受功率	5 W

机械规格

参数	规格值
射频阻抗	50 Ω
壳体平面尺寸 [1]	51 × 15 × 8 mm
射频接口 [2]	2.92-K
表面处理	黑色
质量等级	工业级
安装孔 [3]	4 个 M2 螺纹通孔
侧视图中的 RF 连接器轴线偏距 [4]	3 mm

[1] 不含连接器伸出部分
[2] 壳体两端各有一个连接器
[3] 孔中心距 44 × 12 mm
[4] 从侧视图所示壳体下边缘量起（壳体厚度 8 mm）

安装与操作

清洁产品表面时，不得将滤波器浸入清洗液。 若预计整机温度会超过 125 °C，请在订购前进行技术协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。