带阻滤波器 · 880–915 MHz

抑制不低于 50 dB，DC–850 MHz 和 945–3000 MHz 通带内插入损耗不大于 3 dB，整机表面采用黑色烤漆。

射频性能

参数	数值
阻带	880–915 MHz
阻带抑制	≥50 dB (880–915 MHz)
低端通带	DC–850 MHz
高端通带	945–3000 MHz
通带插入损耗	≤3 dB (DC–850 MHz; 945–3000 MHz)
通带驻波比	≤1.8 (DC–850 MHz; 945–3000 MHz)

设计额定值

参数	数值
功率容量	50 W (设计保证)
工作温度	−10...+50 °C (设计保证)

系列典型参考数据

多种连接器配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
800 MHz	-0.33	1.53
850 MHz	-1.58	1.29
860 MHz	-2.89	2.66
870 MHz	-12.77	14.73
880 MHz	-76.12	45.69
884 MHz	-79.15	39.29
890 MHz	-69.25	40.49
900 MHz	-57.72	44.8
906 MHz	-73.48	37.72
910 MHz	-67.54	39.1
915 MHz	-78.44	48.53
925 MHz	-13.46	13.96
935 MHz	-2.96	3.07
945 MHz	-1.66	1.33

系列典型参考数据

多种连接器配置共用这组典型数据，尚未确认每种配置是否经过独立测量。

参数	S12 (dB)	S11 VSWR
1000 MHz	-0.39	1.52

机械与接口规格

参数	规格值
射频接口	SMA-K
射频阻抗	50 Ω
连接器外壳材质	304 不锈钢
表面处理	黑色烤漆
机身长度	201 mm
机身宽度	30 mm
机身高度	18 mm
纵向安装孔中心距	195 mm
横向安装孔中心距	24 mm
侧视图中 RF 轴线距下缘	9 mm
连接器轴线距机身侧边	15 mm
安装螺纹孔数量	4
安装螺纹规格	M2.5
螺纹深度	6 mm

使用与安装

两个射频连接器位于外壳相对的两端。 清洗产品表面时，不得将产品浸泡在清洗液中。若使用条件会使产品整体温度超过 125 °C，请在订货前与 LCRF 协商。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。